





Pont élévateur hydraulique 2 colonnes avec passage au sol, capacité de 3,5 tonnes.

• Conception basée sur les normes internationales et conforme aux normes CE





Bras (Optionnels) : 2 niveaux : 800- 1200 mm

2 niveaux : 980 - 1570 mm



Boitier de commande électronique : Interrupteur d'arrét d'urgence, boutons Montée/Descente, bouton de déverrouillage (Option déverrouillage auto)



Extensions (optionnelles): 90/125 / 140 mm (3 tailles disponibles)





Fonctions d'arret automatique de la descente pour plus de sécurité (norme CE)



Verrouillage mécanique électromagnétique pour une sécurité optimale



Interrupteur de limitation en hauteur électromécanique : protège efficacement le véhicule des collisions avec la traverse supérieure



Equipé d'une soupape de sécurité pour la protection anti-chute en cas de fuite hydraulique



2 cables en acier pour la compensation de niveau



Capacité de levage

Hauteur

Largeur

Haute de levage

Hauteur minimum

Longueur de bras

Durée de levage

Puissance de moteur

Voltage

Quantité d'huile

Poids

3500 kg

2860 mm

3420 mm

1850 mm

110 mm

855 mm-1365mm, 580 mm1-120mm

50 s

2,2 Kw

380 V

10 l

620 Kg

